

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000073
Dimensione valida pneumatico	VF 500 / 50 R 17
LI / SI / PR	156 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M



Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura in acciaio per molteplici impieghi sui più svariati veicoli e rimorchi agricoli
- Enorme capacità di carico ed elevate prestazioni di trasporto grazie all'omologazione per 65 km/h (in parte perfino 70 km/h)
- Profilo moderno e direzionale per ottime prestazioni su strada e capacità autopulente negli impieghi su campo
- La ridotta resistenza al rotolamento consente di risparmiare sui consumi di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000073
EAN	8903094069453
Dimensione valida pneumatico	VF 500 / 50 R 17
LI / SI / PR	156 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,70
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	932
Stat. Raggio (SLR) [mm]	422
Indice del raggio di velocità (SRI)	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	2880
Profondità del battistrada [mm]	16,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 D	4000	65		5,00	