

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 10000096 |
| Dimensione valida pneumatico | 260 / 55 - 12 |
| LI / SI / PR | 110 A8 / 122 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | LG 306 |



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

Informazioni tecniche

| | |
|--|------------------------|
| Articolo n° | 10000096 |
| EAN | 8903094067978 |
| Dimensione valida pneumatico | 260 / 55 - 12 |
| Dimensione alternativa 1 | 23x10.50-12 |
| LI / SI / PR | 110 A8 / 122 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | LG 306 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 11,86 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 8.5 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | 7.00 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 6,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 260 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 585 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 262 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 1697 |
| Profondità del battistrada [mm] | 10,0 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 110 A8 | 1060 | 40 | Ruota motrice | 6,00 | |
| 122 A8 | 1500 | 40 | Free Rolling | 6,00 | |