

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000188
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 16
LI / SI / PR	116 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax RT 855, in queste dimensioni, è un pneumatico radiale per veicoli trainati.
- È adatto per la lavorazione del terreno e per il trasporto in campo e su strada.
- Grazie alle sue ottime proprietà autopulenti la carreggiata non si sporca quando si passa dall'uso in campo a quello su strada.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000188
EAN	8903094069965
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 16
Dimensione alternativa 1	7.50R16
LI / SI / PR	116 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 855
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,20
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Dimensione ammissibile del cerchione	W6, 6LB, 5.50F
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	214
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	806
Stat. Raggio (SLR) [mm]	350
Indice del raggio di velocità (SRI)	380
Circonferenza di rotolamento [mm]	2353
Profondità del battistrada [mm]	26,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A8	1250	40		2,40	