

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000263
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax IT 696



Note e caratteristiche

- Il BKT Ridemax IT 696 è uno pneumatico per un'ampia gamma di applicazioni nella manutenzione degli spazi pubblici
- Il suo speciale profilo e l'ampia superficie di contatto garantiscono un'ottima aderenza su strada, soprattutto in condizioni climatiche invernali
- Questo pneumatico è ideale per i lavori di trasporto e di manutenzione degli spazi pubblici
- Grazie alla sua robusta carcassa, sono possibili elevate capacità di carico e l'uso sulle macchine più pesanti
- La bassa resistenza al rotolamento garantisce un basso consumo di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000263
EAN	8903094070244
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax IT 696
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,50
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L, DW18L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1310
Stat. Raggio (SLR) [mm]	602
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3954
Profondità del battistrada [mm]	29,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	
159 D	4375	65			