15.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000337
Dimensione valida pneumatico	290 / 90 - 20
LI / SI / PR	168 A2 / 152 B, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	EM 933 SUPER

Note e caratteristiche

- BKT EM 933 Super è un pneumatico per escavatori utilizzato per lavori di sterro o di carico.
- Il suo speciale fianco con nervatura sporgente permette uno stretto contatto tra i pneumatici quando vengono montati in gemello e impedisce la penetrazione di pietre.
- Quindi non è più necessario montare un anello intermedio tra i pneumatici.
- Lo speciale disegno del battistrada garantisce una trazione eccellente anche nelle condizioni più difficili.
- Inoltre, il pneumatico assicura un eccellente comfort di guida e proprietà autopulenti ottimizzate.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000337
EAN	8903094070183
Dimensione valida pneumatico	290 / 90 - 20
LI / SI / PR	168 A2 / 152 B, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Ventilposition	Centrale
Marchio	BKT
Profilo	EM 933 SUPER
Codice TRA	E2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	67.07
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	295
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1055
Profondità del battistrada [mm]	22,5
Numero di borchie	22x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
168 A2	5600	10		9,00	
152 B	3550	50		9,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.