

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000351
Dimensione valida pneumatico	800 / 65 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 615



Note e caratteristiche

- Il BKT Ridemax FL 615 è un pneumatico moderno e versatile adatto a autocisterne per liquami, spandiliquame e altri veicoli trainati.
- È perfetto per i veicoli che vengono utilizzati sui campi, ma è adatto anche per la guida su strada.
- Si presta benissimo anche per l'utilizzo su macchinari per la raccolta a motore.
- Il disegno del suo battistrada offre un'ottima aderenza ed eccellenti proprietà autopulenti.
- L'elevata percentuale di battistrada assicura una rumorosità ridotta.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000351
EAN	8903094070176
Dimensione valida pneumatico	800 / 65 R 32
LI / SI / PR	185 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 615
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	317,24
Dimensione raccomandata del cerchione	DW27B
Dimensione ammissibile del cerchione	TW27B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	830
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1853
Stat. Raggio (SLR) [mm]	834
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5624
Profondità del battistrada [mm]	31,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
185 D	9250	65		3,60	