

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 10000686 |
| Dimensione valida pneumatico | 710 / 45 - 26.5 |
| LI / SI / PR | 168 A8, 20PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | Alliance |
| Profilo | Forestar 643 III |



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Alliance Forestar 643 III è un pneumatico forestale per veicoli destinati al trasporto e alla raccolta del legname e per rimorchi forestali.
- Ottimo quando abbinato alle catene grazie allo speciale disegno del suo battistrada.
- Ma anche senza catene, questo pneumatico offre una buonissima aderenza anche in condizioni forestali difficili.
- La sua eccezionale stabilità, le buone proprietà autopulenti e la struttura robusta, ne fanno il pneumatico ideale per l'uso forestale.

Informazioni tecniche

| | |
|--|------------------|
| Articolo n° | 10000686 |
| EAN | 8903635022916 |
| Dimensione valida pneumatico | 710 / 45 - 26.5 |
| LI / SI / PR | 168 A8, 20PR |
| TL/TT | TT |
| Marchio | Alliance |
| Profilo | Forestar 643 III |
| Codice TRA | LS-2 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 229,20 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | AG24.00 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 5,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 695 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1340 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 623 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 650 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 4126 |
| Area di contatto [cm²] | 1665.2 |
| Profondità del battistrada [mm] | 38,0 |
| Numero di borchie | 17x2 |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.] | 425 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 168 A8 | 5600 | 40 | | 5,00 | |