

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000782
Dimensione valida pneumatico	6.50 - 10
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	Power Trax HD Forklift



Note e caratteristiche

- Il BKT Power Trax HD Forklift è uno pneumatico premium, concepito per i carrelli elevatori in contesti industriali
- Il profilo profondo, la pareti laterali ultraspesse e la carcassa robusta proteggono lo pneumatico dai tagli, dalle lacerazioni e dalle perforazioni
- Questo pneumatico si distingue per la particolare durezza ed è particolarmente adatto alle superfici di cemento ruvide e dure
- La protezione dei cerchioni, specificamente progettata, garantisce la migliore protezione nella zona della balconata del cerchio

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000782
EAN	8903094032242
Dimensione valida pneumatico	6.50 - 10
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	JS 2
Ventilposition	laterale
Marchio	BKT
Profilo	Power Trax HD Forklift
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,69
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00F
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50F
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	193
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	595
Stat. Raggio (SLR) [mm]	278
Circonferenza di rotolamento [mm]	1774
Profondità del battistrada [mm]	17,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	2340	25	Ruota di carico	10,00	
	1800	25	Sterzo	10,00	