

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000862
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 29
LI / SI / PR	217 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 315



Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 315 è stato sviluppato appositamente per l'uso su pale caricatrici nel settore minerario
- Grazie al profilo L3S, è protetto contro il surriscaldamento anche nei percorsi più lunghi
- Grazie alla sua ottima resistenza al taglio, questo pneumatico è estremamente durevole e a prova di guasto
- La sua ottima stabilità laterale garantisce un elevato comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000862
EAN	8903094070787
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 29
LI / SI / PR	217 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 315
Codice TRA	L3S
Valutazione a stelle	***
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	733,74
Dimensione raccomandata del cerchione	22.00/3.0
Pressione massima dell'aria [bar]	8,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	725
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1865
Stat. Raggio (SLR) [mm]	830
Circonferenza di rotolamento [mm]	5635
Profondità del battistrada [mm]	44,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
217 A2	23000	10	Loader dozer	8,00	