

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000895
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 55



Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 55 è stato specificamente sviluppato per l'impiego sulle pale caricatori nelle attività di riciclo e minerarie
- Grazie all'ottima resistenza ai tagli e al profilo L5 molto profondo, questo pneumatico è estremamente duraturo e resistente ai guasti
- La sua ottima stabilità laterale garantisce un elevato comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000895
EAN	8903094069941
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 55
Codice TRA	L5S
Valutazione a stelle	***
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	309,30
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00/1.5
Pressione massima dell'aria [bar]	8,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	453
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1399
Stat. Raggio (SLR) [mm]	630
Circonferenza di rotolamento [mm]	4211
Profondità del battistrada [mm]	68,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
188 A2	10000	10	Loader dozer	8,00	