

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000921
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 34
LI / SI / PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Factor



Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax Factor è un innovativo pneumatico radiale della serie 70 adatto a trattori per la lavorazione del terreno.
- Il suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, ha ramponi allungati e offre un buon comfort di guida.
- L'angolo dei ramponi ridotto assicura una minore resistenza al rotolamento.
- L'ampia area di contatto garantisce un funzionamento regolare.
- La robusta carcassa in poliestere garantisce stabilità laterale e comportamento sterzante eccellenti anche a velocità elevate.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000921
EAN	8903094071029
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 34
LI / SI / PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Factor
Proprietà della carcassa	E-Ready
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,49
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L, W16L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	479
Larghezza del profilo [mm]	454
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1580
Stat. Raggio (SLR) [mm]	723
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4748
Profondità del battistrada [mm]	49,0
Numero di borchie	23x2
E-Ready	sì

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 A8	3550	40		2,40	
149 D	3250	65		2,40	