

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000956
Dimensione valida pneumatico	600 / 60 R 30.5
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	590



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Il pneumatico Alliance 590 è un pneumatico radiale flotation da utilizzare in agricoltura e nei cantieri.
- La sua robusta struttura con cinture d'acciaio e la miscela di gomma resistente ai tagli e agli strappi garantiscono un'elevata capacità di carico.
- Il pneumatico è ideale per l'uso in campo e per le applicazioni su strada e fuoristrada.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000956
EAN	8903635050322
Dimensione valida pneumatico	600 / 60 R 30.5
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	590
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	183,00
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	611
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1495
Stat. Raggio (SLR) [mm]	684
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4542
Area di contatto [cm²]	1905.6
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	32x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	401.63
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
173 D	6500	65		5,00	