

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000957
Dimensione valida pneumatico	320 / 60 - 12
LI / SI / PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il TR 678 è adatto all'impiego su escavatrici e pale caricatrici, oltre che come variante Steel belted (con cintura d'acciaio) nel settore agricolo
- Questo pneumatico si contraddistingue per una buona trazione e un'ottima capacità autopulente
- La mescola del battistrada resistente ai tagli riduce il rischio di guasti e aumenta le prestazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000957
EAN	8903094067282
Dimensione valida pneumatico	320 / 60 - 12
LI / SI / PR	120 A8 / 132 A8
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 678
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19.87
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50I
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	328
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	689
Stat. Raggio (SLR) [mm]	327
Circonferenza di rotolamento [mm]	2111
Profondità del battistrada [mm]	14,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
120 A8	1400	40	Ruota motrice	4,00	
132 A8	2000	40	Free Rolling	4,00	