

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 10000966       |
| Dimensione valida pneumatico | 520 / 70 R 38  |
| LI / SI / PR                 | 153 A8 / 150 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | BKT            |
| Profilo                      | Agrimax Factor |



## Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax Factor è un innovativo pneumatico radiale della serie 70 adatto a trattori per la lavorazione del terreno.
- Il suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, ha ramponi allungati e offre un buon comfort di guida.
- L'angolo dei ramponi ridotto assicura una minore resistenza al rotolamento.
- L'ampia area di contatto garantisce un funzionamento regolare.
- La robusta carcassa in poliestere garantisce stabilità laterale e comportamento sterzante eccellenti anche a velocità elevate.

## Informazioni tecniche

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Articolo n°                            | 10000966       |
| EAN                                    | 8903094070725  |
| Dimensione valida pneumatico           | 520 / 70 R 38  |
| LI / SI / PR                           | 153 A8 / 150 D |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | BKT            |
| Profilo                                | Agrimax Factor |
| Proprietà della carcassa               | E-Ready        |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 167,93         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W16L           |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | W15L, W18L     |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 1,60           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 516            |
| Larghezza del profilo [mm]             | 500            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1749           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 795            |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 825            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 5239           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 53,0           |
| Numero di borchie                      | 23x2           |
| E-Ready                                | sì             |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 153 A8 | 3650                    | 40              |                      | 1,60                        |                   |
| 150 D  | 3350                    | 65              |                      | 1,60                        |                   |