

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000973
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 28
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Factor



Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax Factor è un innovativo pneumatico radiale della serie 70 adatto a trattori per la lavorazione del terreno.
- Il suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, ha ramponi allungati e offre un buon comfort di guida.
- L'angolo dei ramponi ridotto assicura una minore resistenza al rotolamento.
- L'ampia area di contatto garantisce un funzionamento regolare.
- La robusta carcassa in poliestere garantisce stabilità laterale e comportamento sterzante eccellenti anche a velocità elevate.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000973
EAN	8903094070718
Dimensione valida pneumatico	480 / 70 R 28
LI / SI / PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Factor
Proprietà della carcassa	E-Ready
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,05
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L, W16L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	479
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1421
Stat. Raggio (SLR) [mm]	639
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4239
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Numero di borchie	21x2
E-Ready	sì

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		1,60	
140 D	2500	65		1,60	