

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000975
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10000975
EAN	8903635046288
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 20
Dimensione alternativa 1	12.5R20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,21
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	343
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1052
Stat. Raggio (SLR) [mm]	472
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3126
Area di contatto [cm²]	774.2
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	24x2
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	