

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000976
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10000976
EAN	8903635046677
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 R 24
Dimensione alternativa 1	14.9R24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,10
Dimensione raccomandata del cerchione	DW13
Dimensione ammissibile del cerchione	W12, W13, W14L, DW12, DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	567
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3752
Area di contatto [cm²]	1028.7
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	26x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	180.15
Periodo di garanzia	5 anni

E-Ready

no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		5,00	
162 B	4750	50		5,00	