

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000978
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10000978
EAN	8903635046783
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,20
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W16L, DW16L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	484
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1428
Stat. Raggio (SLR) [mm]	641
Indice del raggio di velocità (SRI)	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4258
Area di contatto [cm <sup>2</sup> ]	1688.2
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	26x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	308.47
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 A8	5450	40		4,00	
167 B	5450	50		4,00	