

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000979
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 28
LI / SI / PR	163 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10000979
EAN	8903635046325
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 28
Dimensione alternativa 1	16.9R28
LI / SI / PR	163 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	120,90
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW13L, DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1415
Stat. Raggio (SLR) [mm]	633
Indice del raggio di velocità (SRI)	675
Circonferenza di rotolamento [mm]	4276
Area di contatto [cm²]	1476
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	26x2
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
163 A8	4875	40		4,00	
163 B	4875	50		4,00	