

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000996
Dimensione valida pneumatico	9.5 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Note e caratteristiche

- Il Sailun SAR1 è uno pneumatico per asse sterzante o per gli assi dei rimorchi, da impiegare nei trasporti a medio raggio
- Le sue scanalature molto larghe e le lamelle del profilo assicurano una buona aderenza su strada bagnata
- La spalla dello pneumatico, particolarmente ampia e solida, e la robusta miscela di gomma consentono un'usura lenta e uniforme
- Grazie al design piatto del profilo, la resistenza al rotolamento è ridotta e, quindi, diminuisce il consumo di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	10000996
EAN	6959655477016
Dimensione valida pneumatico	9.5 R 17.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	FA/TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	73
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,96
Dimensione raccomandata del cerchione	6.75
Dimensione ammissibile del cerchione	6
Pressione massima dell'aria [bar]	8,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	240
Larghezza del profilo [mm]	183
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	842
Stat. Raggio (SLR) [mm]	391
Circonferenza di rotolamento [mm]	2568

Profondità del battistrada [mm]	13,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 J	2725	100	Single	8,75	
141 J	2575	100	Twin	8,75	