Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001016
Dimensione valida pneumatico	24 R 20.5
LI / SI / PR	176 F
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	392

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance 392 è uno pneumatico Flotation per rimorchi agricoli pesanti, camion spargisale, camion agricoli e veicoli simili
- Questo pneumatico è stato concepito per gli utilizzi su strada e fuori strada, con predilezione per l'uso stradale
- Il suo profilo a blocchi non direzionale offre un'ampia superficie di contatto e un'ottimale salvaguardia del terreno
- L'ampia distanza tra i blocchi garantisce una buona capacità autopulente
- I ponti che congiungono le file di blocchi e la speciale mescola di gomma garantiscono un'usura uniforme e una lunga durata del ciclo di vita
- La carcassa All-Steel protegge questo pneumatico dalle lesioni anche in condizioni d'impiego difficili

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001016
EAN	8903635047711
Dimensione valida pneumatico	24 R 20.5
LI / SI / PR	176 F
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	392
Proprietà della carcassa	All-Steel,MPT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,20
Dimensione raccomandata del cerchione	18.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1372
Stat. Raggio (SLR) [mm]	620
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4210
Numero di borchie	32x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	404.62
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
176 F	7100	80		6,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.