

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	10001034	
Dimensione valida pneumatico	710 / 55 - 34	
LI / SI / PR	174 A2 / 167 A8, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Trelleborg	
Profilo	T440	





Note e caratteristiche

- Trelleborg Twin Forestry T440 è un pneumatico forestale per l'uso su trattori forestali.
- Il disegno del suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, con bordi frangizolle tra i tasselli assicura un'ottima autopulizia e un'eccellente trazione su argilla, fango, ghiaccio e neve.
- I tasselli con bordi trasversali e le spalle del pneumatico rinforzate consentono un uso efficiente del pneumatico con fasce.



Informazioni tecniche

Articolo nº	10001034
EAN	8059971026320
Dimensione valida pneumatico	710 / 55 - 34
LI / SI / PR	174 A2 / 167 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	T440
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	301,82
Dimensione raccomandata del cerchione	DW24A
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	710
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1650
Stat. Raggio (SLR) [mm]	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	4950
Profondità del battistrada [mm]	51,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	377
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
174 A2	6700	10		3,20	
167 A8	5450	40		3,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.