

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001185
Dimensione valida pneumatico	145 / 60 R 16
LI / SI / PR	66 T
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	Kanine KR20



## Note e caratteristiche

- Il Kenda Kanine KR20 è uno pneumatico radiale ATV per l'uso su strade asfaltate
- È stato sviluppato appositamente per le moto a tre ruote
- Il suo profilo offre una ridotta resistenza al rotolamento e, allo stesso tempo, un'ottima trazione laterale
- Le scanalature profonde impediscono l'aquaplaning e garantiscono prestazioni eccellenti in caso di pioggia

## Informazioni tecniche

Articolo n°	10001185
EAN	4711041536712
Dimensione valida pneumatico	145 / 60 R 16
LI / SI / PR	66 T
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	Kanine KR20
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,05
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50J
Dimensione ammissibile del cerchione	4.00J, 5.00J
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	144
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	575
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
66 T	300	190		3,00	