

## CERCHIONI

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti            | Cerchioni          |
| Articolo n°                   | 10001187           |
| Dimensione valida del cerchio | AG 24.00 x 26.5 H2 |
| Cerchione di connessione      | 10/281/335         |
| Modello di fori dei bulloni   | B3                 |
| Offset [mm]                   | +50                |
| Colore del cerchione          | Argento            |
| Marchio                       | Jantisa            |



## Informazioni tecniche

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 10550       |
| Velocità cerchioni 1 [km/h]         | 40          |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg] | 7750        |
| Velocità cerchioni 2 [km/h]         | 65          |
| Capacità di carico cerchioni 3 [kg] | 12250       |
| Velocità cerchioni 3 [km/h]         | 25          |
| Velocità massima [km/h]             | 65          |
| Tipo di azionamento                 | Asse tirato |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 88,00       |
| Hump                                | H2          |
| Protezione della valvola            | VSH         |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Monopezzo/composti</b>                             | einteilig       |
| <b>Materiale del cerchione</b>                        | Acciaio         |
| <b>RAL</b>                                            | RAL9006         |
| <b>Cavità sigillata</b>                               | no              |
| <b>Spessore della flangia [mm]</b>                    | 13              |
| <b>Zigrinatura</b>                                    | senza knurling  |
| <b>Verschweißung beidseitig</b>                       | no              |
| <b>Fori di ventilazione</b>                           | no              |
| <b>Centratura del cerchio</b>                         | BC              |
| <b>Numero di fori per i bulloni</b>                   | 10              |
| <b>Modello di fori dei bulloni EUWA</b>               | B22 DS 36       |
| <b>Diametro del foro del bullone [mm]</b>             | 27              |
| <b>Svasatura</b>                                      | Sfera           |
| <b>Svasatura a sfera [mm]</b>                         | R18             |
| <b>Diametro del foro del mozzo [mm]</b>               | 281             |
| <b>Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]</b> | 335             |
| <b>Sede della valvola</b>                             | Valvola esterna |
| <b>Diametro del foro della valvola [mm]</b>           | 15.7            |
| <b>Valvola preassemblata</b>                          | no              |
| <b>TPMS-kompatibles Ventil</b>                        | no              |
| <b>Geeignet für RDA</b>                               | no              |