

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001204
Dimensione valida pneumatico	750 / 70 R 26
LI / SI / PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	370



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Pneumatico largo AS Serie 70 per trattori in bassa fascia di potenza, fino a trattori grandi da oltre 200 CV
- Pneumatico allround per l'impiego su terreno coltivato e pascoli
- Offre capacità di carico superiori con la stessa pressione di gonfiaggio rispetto agli pneumatici standard serie 85
- Profilo di trazione R-1W con elevata profondità di profilo per una migliore trazione e un elevato rendimento chilometrico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001204
EAN	8903635013853
Dimensione valida pneumatico	750 / 70 R 26
Dimensione alternativa 1	28.1R26
LI / SI / PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	370
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	230,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW24
Dimensione ammissibile del cerchione	DW25
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	749
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1750
Stat. Raggio (SLR) [mm]	774
Indice del raggio di velocità (SRI)	825
Circonferenza di rotolamento [mm]	5177
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 A8	4250	40		1,60	
158 B	4250	50		1,60	