

CERCHIONI

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo n°	10001300
Dimensione valida del cerchio	AG 20.00 x 22.5 H2
Cerchione di connessione	8/221/275
Modello di fori dei bulloni	A2
Offset [mm]	-50
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Jantasa



Informazioni tecniche

Capacità di carico cerchi 1 [kg]	7600
Velocità cerchi 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchi 2 [kg]	5600
Velocità cerchi 2 [km/h]	65
Capacità di carico cerchi 3 [kg]	8850
Velocità cerchi 3 [km/h]	25
Capacità di carico cerchi 4 [kg]	5100
Velocità cerchi 4 [km/h]	70
Velocità massima [km/h]	70
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,00

Hump	H2
Protezione della valvola	VSH
Monopezzo/composti	einteilig
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Cavità sigillata	no
Spessore della flangia [mm]	12
Zigrinatura	senza knurling
Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	BC
Numero di fori per i bulloni	8
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 ES 32
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Diametro del foro del mozzo [mm]	221
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	275
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no