

## PNEUMATICI

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici       |
| Articolo n°                  | 10001570         |
| Dimensione valida pneumatico | VF 540 / 65 R 30 |
| LI / SI / PR                 | 161 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marchio                      | Alliance         |
| Profilo                      | Agriflex 372 +   |



## Note e caratteristiche

- L'Alliance 372+ è uno pneumatico con tecnologia VF per trattori nella fascia di potenza superiore, a partire da circa 220 CV
- Le sue pareti laterali estremamente flessibili permettono una capacità di carico maggiore del 40% a pressione di gonfiaggio invariata, oppure la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione rispetto a uno pneumatico standard
- La sua superficie d'appoggio incrementata garantisce un'ottima trazione e un limitato consumo di carburante
- Al tempo stesso, il terreno subisce una ridotta compressione e viene così salvaguardato in modo ottimale
- Il suo profilo R-1W offre un'ottima aderenza e una maggiore durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Questo pneumatico è adatto a mietitrici per le attività cicliche sul campo (CFO)

## Informazioni tecniche

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Articolo n°                            | 10001570         |
| EAN                                    | 8903635050261    |
| Dimensione valida pneumatico           | VF 540 / 65 R 30 |
| LI / SI / PR                           | 161 D            |
| TL/TT                                  | TL               |
| Marchio                                | Alliance         |
| Profilo                                | Agriflex 372 +   |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted     |
| Antistatico                            | no               |
| Colore degli pneumatici                | Nero             |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 152,00           |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | DW20B            |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | W18L, DW18L      |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 2,40             |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 549              |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1464             |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 659              |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 700              |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4346             |
| Area di contatto [cm²]                 | 1814.7           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 48,0             |
| Numero di borchie                      | 20x2             |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.]    | 327.3            |
| Periodo di garanzia                    | 10 anni          |
| E-Ready                                | no               |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 161 D  | 4625                    | 65              |                      | 2,40                        |                   |