

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001585
Dimensione valida pneumatico	320 / 90 R 54
LI / SI / PR	151 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001585
EAN	8903635020042
Dimensione valida pneumatico	320 / 90 R 54
LI / SI / PR	151 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Codice TRA	R1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,50
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	325
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1958
Stat. Raggio (SLR) [mm]	927
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	5994
Area di contatto [cm²]	992.3
Numero di borchie	34x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	215.25
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 D	3450	65		3,60	