

CERCHIONI

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo n°	10001602
Dimensione valida del cerchio	AG 16.00 x 22.5 H2
Cerchione di connessione	10/281/335
Modello di fori dei bulloni	A3
Offset [mm]	+50
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Jantisa



Informazioni tecniche

Capacità di carico cerchi 1 [kg]	7250
Velocità cerchi 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchi 2 [kg]	5300
Velocità cerchi 2 [km/h]	65
Capacità di carico cerchi 3 [kg]	8350
Velocità cerchi 3 [km/h]	25
Velocità massima [km/h]	65
Tipo di azionamento	Asse tirato
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,00
Hump	H2
Protezione della valvola	VSH

Monopezzo/composti	einteilig
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Cavità sigillata	no
Spessore della flangia [mm]	12
Zigrinatura	senza knurling
Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	BC
Numero di fori per i bulloni	10
Modello di fori dei bulloni EUWA	B22 ES 36
Diametro del foro del bullone [mm]	27
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R18
Diametro del foro del mozzo [mm]	281
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	335
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no