

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001613
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHT50



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GHT50 è un pneumatico per rimorchi di autocarri per il trasporto regionale.
- Il disegno del suo battistrada con 4 scanalature circolari e una spalla marcatamente larga consente un'elevata capacità di carico e una lunga durata.
- La speciale miscela di gomma garantisce una bassa resistenza al rotolamento e rumorosità e un ridotto consumo di carburante.
- Gli espulsori di sassi nelle scanalature a V impediscono alle piccole pietre di penetrare e danneggiare il pneumatico.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10001613
EAN	8859625700862
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	160 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,08
Dimensione raccomandata del cerchione	12.25
Dimensione ammissibile del cerchione	11.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	386
Larghezza del profilo [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	996
Stat. Raggio (SLR) [mm]	466
Circonferenza di rotolamento [mm]	3129

---

Profondità del battistrada [mm]	15,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 K	4500	110	Single	9,00	