

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001615
Dimensione valida pneumatico	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 22 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHT22



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Note e caratteristiche

- Il GoodTrip GHT22 è un pneumatico per autocarro per l'asse del rimorchio, adatto al trasporto su lunghe e brevi distanze.
- Le scanalature circolari dirette del battistrada garantiscono un ottimo drenaggio dell'acqua.
- La spalla smussata migliora la resistenza al calore del pneumatico e ne aumenta la durata.
- La struttura del battistrada garantisce un contatto uniforme con il terreno e un'usura lenta e uniforme.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10001615
EAN	8859625701036
Dimensione valida pneumatico	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 22 PR
TL/TT	TL
Marchio	GoodTrip
Profilo	GHT22
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	A
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,86
Dimensione raccomandata del cerchione	15.00
Dimensione ammissibile del cerchione	14.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	438
Larghezza del profilo [mm]	368
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	931
Stat. Raggio (SLR) [mm]	435
Circonferenza di rotolamento [mm]	2925

---

Profondità del battistrada [mm]	13,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 J	4500	100	Single	9,00	