

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 10001618       |
| Dimensione valida pneumatico | 365 / 70 R 18  |
| LI / SI / PR                 | 146 A2 / 135 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Alliance       |
| Profilo                      | 608            |



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale MPT per macchine compatte e macchine edili, come escavatrici, sollevatori telescopici, pale caricatrici a ruote e pale caricatrici compatte
- Superficie d'appoggio massiccia per sicurezza e stabilità, in combinazione con ampi talloni centrali per terreni duri
- Tasselli alti nella zona delle spalle per trazione su terreni non compatti
- La resistenza al rotolamento ottimizzata consente di risparmiare carburante

**Informazioni tecniche**

|  |                |
|--|----------------|
| Articolo n°                            | 10001618       |
| EAN                                    | 8903635047704  |
| Dimensione valida pneumatico           | 365 / 70 R 18  |
| LI / SI / PR                           | 146 A2 / 135 B |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Alliance       |
| Profilo                                | 608            |
| Codice TRA                             | R4             |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted   |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 48.5           |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 11             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 13             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 3,75           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 360            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 969            |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 433            |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 450            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2922           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 18,5           |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 146 A2 | 3000                    | 10              |                      | 3,75                        |                   |
| 135 B  | 2180                    | 50              |                      | 3,75                        |                   |