

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001662
Dimensione valida pneumatico	15.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 313



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 313 è uno pneumatico radiale EM di nuova generazione per l'uso su dumper articolati e pale caricatrici gommate
- La sua miscela di gomma resistente al taglio (cut resistant) e il design chiuso del battistrada proteggono questo pneumatico dalle lesioni quando si lavora su terreni rocciosi
- La spalla angolare garantisce un buon contatto con il suolo e un eccellente comportamento di sterzata
- La struttura della carcassa radiale interamente in acciaio, con cinture in acciaio multistrato, garantisce una lunga durata utile
- Questo pneumatico è adatto sia al trasporto che ai lavori di carico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001662
EAN	8903094074129
Dimensione valida pneumatico	15.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 313
Codice TRA	L3
Valutazione a stelle	***
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,78
Dimensione raccomandata del cerchione	12.00/1.3
Pressione massima dell'aria [bar]	8,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	394
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1265
Stat. Raggio (SLR) [mm]	566
Circonferenza di rotolamento [mm]	3822
Profondità del battistrada [mm]	26,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
182 A2	8500	10	Loader dozer	8,00	