

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001683
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001683
EAN	8903635031338
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 20
Dimensione alternativa 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,90
Dimensione raccomandata del cerchione	W14L
Dimensione ammissibile del cerchione	W12, 12SDC, 13SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	486
Indice del raggio di velocità (SRI)	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3205
Area di contatto [cm²]	1130.0
Profondità del battistrada [mm]	26,8
Numero di borchie	21x2

Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	