

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001684
Dimensione valida pneumatico	380 / 105 R 50
LI / SI / PR	171 A8 / 168 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001684
EAN	8903635034667
Dimensione valida pneumatico	380 / 105 R 50
LI / SI / PR	171 A8 / 168 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Codice TRA	R1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	179,70
Dimensione raccomandata del cerchione	W12B
Dimensione ammissibile del cerchione	W13B, DW13B
Pressione massima dell'aria [bar]	4,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2050
Stat. Raggio (SLR) [mm]	952
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	6196
Area di contatto [cm²]	1785.9
Profondità del battistrada [mm]	39,0
Numero di borchie	33x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
171 A8	6150	40		4,40	
168 D	5600	65		4,40	