

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001686
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 28
LI / SI / PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale/MPT per sollevatori telescopici, pale caricatori a ruote e terne
- La robusta carcassa radiale garantisce elevate capacità di carico e massima stabilità nell'impiego
- Mescola di gomma ottimizzata e tasselli centrali angolati per terreni duri
- Elevata resistenza all'usura e conseguente lunga durata di vita utile
- Perfettamente adatto agli impianti di biogas

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001686
EAN	8903635047483
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 28
Dimensione alternativa 1	16.9R28
LI / SI / PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,10
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1415
Stat. Raggio (SLR) [mm]	644
Circonferenza di rotolamento [mm]	4247
Area di contatto [cm ²]	1331.9
Profondità del battistrada [mm]	40,0
Numero di borchie	22x2
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A8	4000	40		3,20	
156 B	4000	50		3,20	