

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001688
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001688
EAN	8903635034582
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 24
Dimensione alternativa 1	12.5R24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,40
Dimensione raccomandata del cerchione	DW11
Dimensione ammissibile del cerchione	DW10, W11, DW12, W12
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	343
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1154
Stat. Raggio (SLR) [mm]	529
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3439
Area di contatto [cm²]	744.5
Profondità del battistrada [mm]	24,9
Numero di borchie	21x2

Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 A8	2500	40		3,20	
135 D	2180	65		3,20	