

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001735
Dimensione valida pneumatico	400 / 55 - 17.5
LI / SI / PR	136 A8 / 149 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per veicoli trainati
- Anche per trattori (prato a rotoli)
- Profilo rispettoso del terreno

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001735
EAN	8903635029335
Dimensione valida pneumatico	400 / 55 - 17.5
LI / SI / PR	136 A8 / 149 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328
Codice TRA	I3
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,10
Dimensione raccomandata del cerchione	AG11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	11.75, 12.25, AG13, 13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	393
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	902
Stat. Raggio (SLR) [mm]	381
Indice del raggio di velocità (SRI)	420
Circonferenza di rotolamento [mm]	2574
Area di contatto [cm²]	507.9
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	22x2
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
136 A8	2240	40	Ruota motrice	2,60	
149 A8	3250	40	Free Rolling	2,60	