

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001739
Dimensione valida pneumatico	280 / 80 R 20
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale/MPT per sollevatori telescopici, pale caricatori a ruote e terne
- La robusta carcassa radiale garantisce elevate capacità di carico e massima stabilità nell'impiego
- Mescola di gomma ottimizzata e tasselli centrali angolati per terreni duri
- Elevata resistenza all'usura e conseguente lunga durata di vita utile
- Perfettamente adatto agli impianti di biogas

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10001739
EAN	8903635044505
Dimensione valida pneumatico	280 / 80 R 20
Dimensione alternativa 1	10.5R20
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,80
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	W8, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	282
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	956
Stat. Raggio (SLR) [mm]	437
Indice del raggio di velocità (SRI)	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	2846
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	17x2
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 A8	2060	40		4,00	
133 B	2060	50		4,00	