

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001751
Dimensione valida pneumatico	650 / 75 R 32
LI / SI / PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agristar 375



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico di volume super per macchine da raccolta, macchine semoventi per la distribuzione di sostanze nutritive e altre macchine pesanti da campo
- Profilo R-1W aggressivo per massima trazione e slittamento ridotto
- Offre enormi capacità di carico anche con pressioni di gonfiaggio ridotte
- La cintura di acciaio e la speciale mescola di gomma Stubble Guard rendono questo pneumatico ancora più robusto e resistente alle lesioni da penetrazione, causate ad es. da stoppie di mais

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10001751
EAN	8903635013914
Dimensione valida pneumatico	650 / 75 R 32
LI / SI / PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agristar 375
Codice TRA	R1-W
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	273,90
Dimensione raccomandata del cerchione	DW21B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW20B, DW23B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	650
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1830
Stat. Raggio (SLR) [mm]	839
Indice del raggio di velocità (SRI)	850
Circonferenza di rotolamento [mm]	5450
Area di contatto [cm²]	2629.4
Profondità del battistrada [mm]	58,0
Numero di borchie	20x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A8	6300	40		3,20	
172 B	6300	50		3,20	