

## CERCHIONI

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo n°	10001827
Dimensione valida del cerchio	7.50 x 22.5
Cerchione di connessione	10/281/335
Modello di fori dei bulloni	M22
Offset [mm]	+88
Distanza semicentrale (HMA) [mm]	101.3
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Accuride



## Informazioni tecniche

Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	3550
Velocità cerchioni 1 [km/h]	100
Velocità massima [km/h]	100
Pressione massima dell'aria [bar]	14,00
Tipo di azionamento	Asse tirato
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,00
Hump	kein Hump
Monopezzo/composti	einteilig
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Cavità sigillata	no

Spessore della flangia [mm]	13.3
Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	sì
Centratura del cerchio	HB
Numero di fori per i bulloni	10
Modello di fori dei bulloni EUWA	M22
Diametro del foro del bullone [mm]	26
Diametro del foro del mozzo [mm]	281
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	335
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	9.7
Valvola preassemblata	sì
TPMS-kompatibles Ventil	no
Modello di valvola	Valvola angolare
Designazione della valvola	58 MS
Denominazione della valvola ETRTO	V3.22.1
Lunghezza della valvola [mm]	58.0
Angolo della valvola [°]	45
Materiale del tappo della valvola	Acciaio