

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001845
Dimensione valida pneumatico	850 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	182 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	885



Note e caratteristiche

- L'Alliance 885 è stato sviluppato per l'impiego sulle presse per balle, sui carri per cereali, sui motocoltivatori, sui piccoli rimorchi agricoli e simili veicoli trainati
- La spalla arrotondata di questo pneumatico e l'ampia superficie d'appoggio permettono un'ottima salvaguardia delle piante e del terreno
- I grossi tasselli centrali garantiscono una marcia tranquilla nei percorsi di trasporto
- La ridotta resistenza al rotolamento abbassa il consumo di carburante
- Questo pneumatico è protetto dalle lesioni grazie alle pareti laterali rinforzate e alla robusta carcassa con cinture d'acciaio

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001845
EAN	8903635053736
Dimensione valida pneumatico	850 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	182 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	885
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	247,70
Dimensione raccomandata del cerchione	AG28.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	862
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1625
Stat. Raggio (SLR) [mm]	740
Indice del raggio di velocità (SRI)	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	4933
Area di contatto [cm²]	3441.5
Profondità del battistrada [mm]	26,8
Numero di borchie	24x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
182 D	8500	65		4,00	
185 A8	9250	40			