

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001929
Dimensione valida pneumatico	28 L - 26
LI / SI / PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Forestar 345



Note e caratteristiche

- L'Alliance Forestar 345 è stato progettato per macchine forestali pesanti e apparecchiature di disboscamento utilizzate in condizioni difficili
- Questo pneumatico offre un'ottima trazione e uno slittamento minimo, anche senza catene
- Grazie alla resistente carcassa in nylon con cinture di acciaio, allo spesso substrato di gomma e alle pareti laterali rinforzate, questo pneumatico è particolarmente robusto e durevole
- È dotato di tasselli alti e di una mescola in gomma particolarmente robusta e, quindi, è ideale per gli utilizzi forestali impegnativi
- Questo pneumatico è perfetto per le esboscatrici (skidder)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001929
EAN	8903635009603
Dimensione valida pneumatico	28 L - 26
LI / SI / PR	177 A2 / 165 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Forestar 345
Codice TRA	LS-2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	315,20
Dimensione raccomandata del cerchione	DW25B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	715
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1638
Stat. Raggio (SLR) [mm]	749
Indice del raggio di velocità (SRI)	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	4959
Profondità del battistrada [mm]	58,9
Numero di borchie	15x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	568.72
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
177 A2	7300	10		2,40	
165 A6	5150	30		2,40	