

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001931
Dimensione valida pneumatico	16.0 / 70 - 24
LI / SI / PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936



## Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico per escavatori mobili nelle più difficili condizioni di impiego
- Ideale per tragitti su strada
- Profilo aggressivo per una forte trazione e buone capacità autopulenti
- Elevata stabilità nell'impiego e buon comportamento di marcia su strada

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10001931
EAN	8903094067053
Dimensione valida pneumatico	16.0 / 70 - 24
Dimensione alternativa 1	400/70-24
LI / SI / PR	169 A2 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936
Codice TRA	E2
Proprietà della carcassa	Non-Marking
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Grigio
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,87
Dimensione raccomandata del cerchione	13SDC
Dimensione ammissibile del cerchione	13DC
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1170
Stat. Raggio (SLR) [mm]	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3600
Profondità del battistrada [mm]	29,5
Numero di borchie	24x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 A2	5800	10	Loader dozer	4,50	
152 B	3550	50	Transport	3,50	