

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10001997
Dimensione valida pneumatico	380 / 55 - 17
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 729



Note e caratteristiche

- Il BKT AW 729 è uno pneumatico Implement per rimorchi agricoli, macchine da fienagione, presse per balle e macchine per la lavorazione del terreno
- La spalla arrotondata dello pneumatico e il profilo con tre scanalature circolari al centro del battistrada garantiscono una bassa compattazione del suolo e prevengono i danni al terrano
- Questo pneumatico offre ottime prestazioni sia sui campi sia nei percorsi di trasporto su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	10001997
EAN	8903094074150
Dimensione valida pneumatico	380 / 55 - 17
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 729
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,96
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Dimensione ammissibile del cerchione	13, W13
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	850
Stat. Raggio (SLR) [mm]	377
Circonferenza di rotolamento [mm]	2560
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
122 A8	1500	40	Ruota motrice	2,60	
134 A8	2120	40	Free Rolling	2,60	