

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002009
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 15
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	PL 801



Note e caratteristiche

- Il BKT PL 801 è stato progettato per carrelli elevatori, ma è adatto anche a macchine voltagfieno e da fienagione
- Questo pneumatico è caratterizzato da una stabilità eccellente
- La sua miscela di gomma offre un'ottima resistenza a forature e tagli, assicurando così una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002009
EAN	8903094007363
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 15
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Designazione della valvola	TR 75 A
Ventilposition	Centrale
Marchio	BKT
Profilo	PL 801
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,37
Dimensione raccomandata del cerchione	6.0
Dimensione ammissibile del cerchione	5.5, 5.50BD
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	206
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	775
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	3095	25	Ruota di carico	10,00	
	2615	25	Sterzo	10,00	