

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002026
Dimensione valida pneumatico	285 / 80 R 16
LI / SI / PR	128 G
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 513



Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale con battistrada del tipo MPT (buona trazione su terreni irregolari) per impieghi universali, ad es. su sollevatori telescopici, veicoli per la manutenzione degli spazi pubblici o anche apparecchiature di lavoro.
- Il suo battistrada del tipo AS offre un'ottima trazione ed eccellenti proprietà autopulenti su terreni morbidi e bagnati.
- Tallone resistente al carico e cintura d'acciaio rinforzante per elevate capacità di carico e protezione da influenze esterne.

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002026
EAN	8903094074471
Dimensione valida pneumatico	285 / 80 R 16
LI / SI / PR	128 G
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Multimax MP 513
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,88
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	304
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	866
Stat. Raggio (SLR) [mm]	394
Circonferenza di rotolamento [mm]	2617
Profondità del battistrada [mm]	25,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
128 G	1800	90		4,00	