

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002052
Dimensione valida pneumatico	230 / 95 R 28
LI / SI / PR	109 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002052
EAN	8903635020035
Dimensione valida pneumatico	230 / 95 R 28
Dimensione alternativa 1	9.5R28
LI / SI / PR	109 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,70
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	241
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1140
Stat. Raggio (SLR) [mm]	531
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3418
Area di contatto [cm²]	421.2
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	21x2
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
109 A8	1030	40		1,60	
106 B	950	50		1,60	