

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002060
Dimensione valida pneumatico	28 x 9.00 - 15
LI / SI / PR	102 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico per caricatori nelle condizioni operative più difficili.
- Ideale per tragitti su strada
- Profilo aggressivo per una forte trazione e buone capacità autopulenti
- Elevata stabilità nell'impiego e buon comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002060
EAN	8903094074617
Dimensione valida pneumatico	28 x 9.00 - 15
Dimensione alternativa 1	240/70-15
LI / SI / PR	102 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,20
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00I
Dimensione ammissibile del cerchione	6.50K
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	236
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	750
Stat. Raggio (SLR) [mm]	356
Circonferenza di rotolamento [mm]	2243
Profondità del battistrada [mm]	16,0
Numero di borchie	26x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
102 A6	850	30		2,50	