15.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10002082
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STL1

Note e caratteristiche

- Il Sailun STL1 è uno pneumatico per rimorchio di autocarri con resistenza al rotolamento ottimizzata, adatto ai trasporti su distanze medio-lunghe e lunghe
- Grazie allo speciale design del profilo, questo pneumatico è particolarmente silenzioso
- La sua area di contatto molto ampia garantisce un'usura lenta e una lunga durata utile dello pneumatico

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	10002082
EAN	6959655472653
Dimensione valida pneumatico	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	Sailun
Profilo	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	B
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,80
Dimensione raccomandata del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	919
Profondità del battistrada [mm]	12,5
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 J	4000	100	Single	9,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.